

picled 3 eco

Front - & Backservice
Quick-Lock-System
Fast Replaceable Backbox
+9°/-9° Curving



Pixelpitch	3,906 mm
Helligkeit	> 4.500 nit
SMD-Typ	1820 Kinglight Copper Wire SMD
SMD Merkmale	White Face
Farbtiefe	14 Bit pro Farbkanal
Auflösung	128 x 128 Pixel
Refreshrate	≥ 3.840
Horiz. Blickwinkel	+/- 70°
Vert. Blickwinkel	+/- 70°
Kontrast	> 4.500:1
Nennleistung	Typ. 70 W / Max. 200 W
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen	500 x 500 x 72 mm
Gewicht	7,0 kg
IP Klasse	IP65 vorne / IP54 hinten
Temperaturbereich	Im Betrieb: -20°C bis +50°C Lagernd: -10°C bis +60°C
Produkthighlights	Front- & Backservice, Quick-Lock-System, Fast Replaceable Backbox, +9°/-9° Curving

Zertifizierungen

   EMC

picled 3 eco - portrait

Front - & Backservice
Quick-Lock-System
Fast Replaceable Backbox
+9°/-9° Curving



Pixelpitch	3,906 mm
Helligkeit	> 4.500 nit
SMD-Typ	1820 Kinglight Copper Wire SMD
SMD Merkmale	White Face
Farbtiefe	14 Bit pro Farbkanal
Auflösung	128 x 256 Pixel
Refreshrate	≥ 3.840
Horiz. Blickwinkel	+/- 70°
Vert. Blickwinkel	+/- 70°
Kontrast	> 4.500:1
Nennleistung	Typ. 140 W / Max. 400 W
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen	500 x 1.000 x 72 mm
Gewicht	11,0 kg
IP Klasse	IP65 vorne / IP54 hinten
Temperaturbereich	Im Betrieb: -20°C bis +50°C Lagernd: -10°C bis +60°C
Produkthighlights	Front- & Backservice, Quick-Lock-System, Fast Replaceable Backbox, +9°/-9° Curving

Zertifizierungen

   EMC

picled 3 pro

High-End Contrast Design
Front - & Backservice
Quick-Lock-System
Fast Replaceable Backbox
+9°/-9° Curving



Pixelpitch	3,906 mm
Helligkeit	> 4.000 nit
SMD-Typ	1921 Nationstar Gold Wire SMD
SMD Merkmale	Full Black SMD
Farbtiefe	14 Bit pro Farbkanal
Auflösung	128 x 128 Pixel
Refreshrate	≥ 3.840
Horiz. Blickwinkel	+/- 70°
Vert. Blickwinkel	+/- 70°
Kontrast	> 5.000:1
Nennleistung	Typ. 70 W / Max. 200 W
Stromanschluss	powerCON True1
Abmessungen	500 x 500 x 72 mm
Gewicht	7,0 kg
IP Klasse	IP65 vorne / IP54 hinten
Temperaturbereich	Im Betrieb: -20°C bis +50°C Lagernd: -10°C bis +60°C
Produkthighlights	Front- & Backservice, Quick-Lock-System, Fast Replaceable Backbox, +9°/-9° Curving

Zertifizierungen

   EMC

picled 3 pro - portrait

High-End Contrast Design
Front - & Backservice
Quick-Lock-System
Fast Replaceable Backbox
+9°/-9° Curving



Pixelpitch	3,906 mm
Helligkeit	> 4.000 nit
SMD-Typ	1921 Nationstar Gold Wire SMD
SMD Merkmale	Full Black SMD
Farbtiefe	14 Bit pro Farbkanal
Auflösung	128 x 256 Pixel
Refreshrate	≥ 3.840
Horiz. Blickwinkel	+/- 70°
Vert. Blickwinkel	+/- 70°
Kontrast	> 5.000:1
Nennleistung	Typ. 140 W / Max. 400 W
Stromanschluss	powerCON True1
Abmessungen	500 x 1.000 x 72 mm
Gewicht	11,0 kg
IP Klasse	IP65 vorne / IP54 hinten
Temperaturbereich	Im Betrieb: -20°C bis +50°C Lagernd: -10°C bis +60°C
Produkthighlights	Front- & Backservice, Quick-Lock-System, Fast Replaceable Backbox, +9°/-9° Curving
Zertifizierungen	   EMC